

# TERMOREGOLAZIONI EVOLUTE SOLO PER CALDAIE ABBINABILI AL CRONOCOMANDO REMOTO



Ricevitore  
per versione Wireless



Supporto da tavolo x versione  
Wireless

## > ROMEO N (COMANDO REMOTO MODULANTE)

- Collegamento via bus **OpenTherm** con la caldaia
- Nuovo **display da 3"**
- Impostazione della temperatura di mandata riscaldamento e acqua calda sanitaria e visualizzazione delle anomalie
- **Funzione vacanze**: spegnimento del riscaldamento/sanitario per un minimo di 1 ora ad un massimo di 45 giorni
- **Funzione pre-riscaldamento**: anticipa l'avvio del riscaldamento in modo che la temperatura ambiente impostata sia raggiunta all'inizio della fascia programmata
- **Programmazione riscaldamento settimanale** con 6 fasce orarie giornaliere distinte
- **Programmazione acqua sanitaria settimanale** ECONOMY/COMFORT (per caldaie con bollitore)
- Funzionamento a **temperatura scorrevole** con **compensazione climatica esterna** mediante l'utilizzo della sonda esterna (opzionale) da collegare alla caldaia
- Funzionamento a **temperatura scorrevole** con **compensazione climatica ambiente**, variazione della temperatura di mandata in funzione della temperatura ambiente
- **Riempimento impianto**: è possibile attivare il dispositivo di riempimento impianto in modo automatico/manuale (solo in abbinamento a MAXIMA)
- Ingresso per gestione con **contatto on/off telefonico**
- **Modelli**: N a filo - N RF con trasmettitore Wireless
- **A<sup>+</sup> SYSTEM**: Romeo N e la sonda esterna, abbinate ad una caldaia Ferroli con efficienza stagionale  $\eta_s$  94%, costituiscono un sistema di riscaldamento con etichettatura A<sup>+</sup> (scala da G ad A<sup>+++</sup>)

## CODICE

## DESCRIZIONE

013032XA

ROMEO N (Disponibile da Ottobre)

013033XA

ROMEO N RF (Disponibile da Dicembre)



Caldaia Ferroli

Romeo N

Sonda esterna

Classe energetica  
di sistema A<sup>+</sup>