DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DoP-Seal-40020-02

per fischer KD CRYSTAL 40 IT

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **DoP-Seal-40020-02**

2. Usi previsti: **Sigillanti per elementi di facciate, EN-15651-1:2012: F-EXT-INT-CC (12,5P)**
Sigillanti per giunti per impieghi sanitari, EN-15651-3:2012: S (S1)

3. Fabbricante: **fischer Italia S.r.l. Unipersonale, 35127 Padova - C.so Stati Uniti, 25 Z.I. Sud**

4. Mandatario: **–**

5. Sistemi di VVCP: **Sistema 3, Reazione al fuoco: Sistema 3**

6. Standard armonizzato: **EN 15651-1:2012, EN 15651-3:2012**
Organismi notificati: **1292 Tecnalia**

7. Prestazioni dichiarate:

Condizionamento: Metodo A
Substrato: Vetro (senza primer)

Caratteristiche essenziali*	**Prestazione**	**Specifica tecnica armonizzata**
(11) Reazione al fuoco	Classe E	EN 15651-1:2012
(12) Rilascio di sostanze chimiche pericolose per l'ambiente e per la salute	NPD (*)	
Tenuta all'acqua e all'aria		
(13) Resistenza al flusso	≤ 3 mm	
(14) Perdita di volume	≤ 10%	
(15) Proprietà a trazione (cioè allungamento) dopo immersione in acqua (a 23 °C)	NF	
(16) Proprietà a trazione (cioè allungamento) in condizioni di estensione mantenuta dopo immersione in acqua	NF	
(19) Durabilità	Passa	

Condizionamento: Metodo B
Substrato: Vetro (senza primer)

Caratteristiche essenziali*	**Prestazione**	**Specifica tecnica armonizzata**
(31) Reazione al fuoco	Classe E	EN 15651-3:2012
(32) Rilascio di sostanze chimiche pericolose per l'ambiente e per la salute	NPD (*)	
Tenuta all'acqua e all'aria		
(33) Resistenza al flusso	≤ 3 mm	
(34) Perdita di volume	≤ 10%	
(36) Proprietà a trazione (cioè allungamento) in condizioni di esternsione mantenuta dopo immersione in acqua (Classe XS)	NPD	
(37) Crescita microbiologica	1	
(38) Durabilità	Passa	

*Sistema di numerazione secondo EN 15651 con classificazione FEICA (Rif. Pubblicazione POP-EX-J12-035).
(*) Vedere Scheda di Sicurezza del prodotto.
NPD = No performance determined / Nessuna prestazione determinata
NF = No Failure / Nessuna rottura
NR = Not Required / Non richiesto

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: –

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Stefano Marzolla, Direttore Generale
Luigi Cazzadore, Responsabile Qualità & Ambiente
Padova, 2025-07-17

Questa Dichiarazione di Prestazione (DoP) è stata preparata in varie lingue. In caso di contestazioni sull'interpretazione, prevarrà sempre la versione inglese.