



Kit Pack Thermo 150 Euroacque per Impianti Alta e Bassa Temperatura Fino a 150LT

Il kit per lavare e proteggere

Composto da 2 prodotti concentrati per impianti alta e bassa temperatura fino a 150 lt di acqua.

- Eurospeed Eco, defangante e risanante ad azione rapida, (500 ml)
- Total Bio Eco, protettivo filmante universale per impianti termici (500ml)

EUROSPEED ECO Defangante & risanante super rapido.

Prodotto non acido concentrato per la rimozione rapida di incrostazioni, fanghi e ossidi negli impianti vecchi di riscaldamento.

Con antialghe. Idoneo anche per lavaggio impianti a pavimento e pannelli radianti. Utilizzato con pompa lavaggio Euromax Flush riduce il tempo per la pulizia a 1 max 2 ore (agisce anche a freddo).

Se utilizzato senza pompa lavaggio lasciare agire almeno 24 ore a caldo o a freddo.

DESCRIZIONE E IMPIEGO

EUROSPEED ECO è un efficace prodotto per la pulizia degli impianti di riscaldamento domestici in abbinamento all'uso di pompe esterne all'impianto (quale EuromaxFlush o Superfluk), da usarsi quando si vuole accelerare l'operazione di defangazione dell'impianto stesso. Rimuove i depositi ferrosi e incrostazioni dagli scambiatori di calore, dai radiatori e dalle tubazioni. EUROSPEED ECO agisce da disperdente e complessante e, grazie alla sua formula neutra (si può usare anche in presenza di componenti in alluminio), non necessita di neutralizzazione. Contiene inibitori di corrosione.

Dosaggio: il contenuto del sacchetto (500 ml) deterge e defanga, ridando la massima efficienza termica, un impianto di riscaldamento domestico fino a 150 litri di acqua contenuta.

Non perde di efficacia anche se usato col circolatore della caldaia (naturalmente si allungano i tempi operativi), avendo cura di installare un defangatore (filtro) sul ritorno dell'acqua in caldaia.

Nel qual caso, con l'impianto in funzione alle normali condizioni di esercizio, si lascia nell'impianto da alcune ore a qualche giorno circa.

Se si usa una pompa pulisci impianti i tempi sono drasticamente ridotti a 2-4 ore.

L'immissione del prodotto può essere effettuata manualmente con la XS PUMP (pompa di caricamento manuale) o mediante l'ausilio del defangatore-caricatore protettivi THERMOMIX.

Per pulire un impianto, EUROSPEED ECO va fatto circolare per almeno un paio d'ore o sino a completa pulizia dell'impianto stesso se si usa una pompa esterna (quale EUROMAX FLUSH). Se, al contrario non si ha a disposizione una pompa esterna all'impianto EUROSPEED ECO va introdotto nell'impianto e fatto circolare da alcune ore a qualche giorno a seconda delle problematiche dell'impianto. Poiché il prodotto contiene inibitori di corrosione, l'impianto non corre alcun rischio. La temperatura favorisce ed abbrevia i tempi della operazione. Prodotto non pericoloso.

TOTAL BIO ECO - Protettivo

Speciale anticorrosivo ed antincrostante non acido. Idoneo per impianti ad alta e bassa temperatura, pannelli radianti e circuiti misti caldo/freddo. Svolge una azione antirumore eliminando la formazione gassosa e evita la corrosione su tutti i metalli, grazie ad inibitori specifici. Previene anche lo sviluppo incontrollato di alghe fanghi grazie ad un efficace biocida.

CARATTERISTICHE ED USO

Total Bio ECO protegge dalla corrosione e dal calcare gli impianti caldo/freddo. È un prodotto a base di sali inibitori. Evita l'adesione dei carbonati e protegge dall'ossidazione e dalla corrosione i comuni metalli che costituiscono un impianto termico. Forma un film monomolecolare protettivo sulle pareti degli impianti termici e refrigeranti ed elimina le sollecitazioni termiche e gassose dovute all'accoppiamento di metalli diversi.

Total Bio ECO contiene un efficace preventore algale in grado di prevenire, o comunque limitare, la produzione algale

all'interno dell'impianto. Lo sviluppo incontrollato di alghe o flora batterica, infatti, può creare impedimenti alla regolare circolazione dell'acqua all'interno dell'impianto.

Elimina le rumorosità della caldaia e dei termosifoni. Migliora il rendimento termico dell'impianto.

Dosaggio

Il contenuto del sacchetto (500 ml) protegge dalla corrosione un impianto medio contenente fino a 150 litri di acqua circolante. Il prodotto può essere introdotto nell'impianto sia manualmente (con la Pompa XS PUMP) o con l'ausilio del defangatore-caricatore THERMOMIX.

La concentrazione del prodotto può essere misurata facilmente usando il test kit XS TOTAL TEST.

Proprietà fisiche

Miscela di inibitori di corrosione ed incrostazioni e preventore algale.

Colore violaceo pH (1%.): $7,5 \pm 0,2$