

Tipo di apparecchio /
Appliance type

ON/OFF con movimento lineare /
ON/OFF with linear movement

Tipo di azione /
Type of action

Modulatrice; microinterruttore/
Modulator; microswitch

Alimentazione elettrica / Power supply

230 Vac $\pm 10\%$

Frequenza di alimentazione / Power frequency

50/60 Hz

Potenza assorbita a regime / Power absorbed in full operation

2,0 W

Tempo di apertura (20 °C ambiente) / Opening time (20 °C ambient)

4' 30"

Corsa stelo attuatore / Actuator rod stroke

4,0 mm

Portata microinterruttore ausiliario (contattoNA) /
Auxiliary microswitch capacity (NA contact)

150 mA

Forza / Force

90/125 N

Temperatura funzionamento / Operating temperature

0°C .. +50°C

Classe di isolamento / Insulation class

II

Grado di protezione / Degree of protection

IP44

Cavo elettrico / Electrical cable

4 fili / 4 wires

Attacco valvola / Valve connection

Ghiera filettata M30x1,5 / Threaded ring M30x1.5

INSTALLAZIONE / INSTALLATION

- 1) Spingere il servocomando sul collettore in modo da far rientrare lo stelo / Push the servo on the manifold so that retract the stem;
- 2) Avvitare la ghiera sulla filettatura del collettore orientando il servocomando nella posizione desiderata / Screw the ring on the manifold thread directing the servo to the desired position;
- 3) Collegare il cavo come da figura e verificare gli schemi elettrici dei regolatori/termostati ambiente / Connect the cable as per figure and check the schematics electrical regulators/thermostats environment.

