

Limescale Remover DS-3 2kg

61027

- Ripristina l'efficienza di tutti i tipi di scaldabagno
- Potente anticalcare acido, dissolve fino al 50 % del proprio peso di calcare
- Formulazione anticorrosiva
- Il cambiamento di colore indica quando è esaurito
- Sicuro da applicare e facile da usare
- Approvato da Belgaqua. Disponibile come prodotto da 2 kg



Utilizzando l'acido solfamminico, il Limescale Preventer DS-3 è un prodotto potente ma rispettoso dell'ambiente, ideale per l'uso per rimuovere i depositi di calcare dagli elettrodomestici e dagli scambiatori di calore delle caldaie incrostate. Progettato pensando al consumatore, il prodotto è sicuro e facile da usare; dopo ogni applicazione il prodotto cambia colore per indicare quando il DS-3 è esaurito e pronto per lo smaltimento in fogna.

Fernox DS-3 viene utilizzato per rimuovere il calcare da qualsiasi tipo di scaldabagno per ripristinarne l'efficienza. È sicuro da usare con acciaio, acciaio inossidabile, ghisa, rame, ottone, PVC, polietilene di gomma ABS e la maggior parte delle tubazioni in plastica.

Limitazioni: Non deve essere usato con alluminio sottile o mal corrosivo, zinco, acciaio zincato, acrilico (p.es. bollitori e bagni di plastica), superfici cromate o smaltate (p.es. bagni), cemento e amianto. In caso di dubbio, verificare con il produttore dell'apparecchio.

Applicazione

Fernox DS-3 dovrebbe innanzitutto essere sciolto in acqua calda alla concentrazione massima di 1 kg per 10 litri di acqua (10%), con una concentrazione minima in condizioni d'uso di 250 g per 10 litri di acqua (2.5%). L'acqua calda accelera la decalcificazione, ma non superare gli 80°C. Il processo di decalcificazione produce gas di anidride carbonica (CO₂), che può creare della schiuma. Occorre pertanto assicurarsi di avere spazio in abbondanza prima di iniziare il trattamento. Un mutamento del colore da giallo a verde e poi blu indica che la polvere decalcificante è esaurita. Comunque la maggior parte dell'effetto della soluzione si esaurisce quando diventa verde, e a basse temperature la soluzione diventa blu solo dopo molto tempo. A decalcificazione completata, svuotare e risciacquare ripetutamente fino a quando non ci sono tracce o odori residui. Fernox DS-3 è un prodotto pericoloso da usare con la massima cautela. Consultare la Scheda Dati di Sicurezza (SDS) per ulteriori informazioni. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Fernox DS-3 può essere neutralizzato con Fernox System Neutraliser.

Confezione, maneggevole e sicura

Fernox DS-3 è disponibile in contenitori da 2 kg.

Fernox DS-3 è un prodotto pericoloso da usare con la massima cautela. Consultare la Scheda Dati di Sicurezza (SDS) per ulteriori informazioni. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Specifiche

Fernox DS-3 contiene acido solfamminico con inibitori, indicatori e tensioattivi non schiumosi.

Colore: Giallo

Odore: Tenue

Forma: Cristalli

pH: 2,0 (soluzione w/w 1%)

Gravità specifica: N/A

Singolo articolo

Altezza mm	107
Larghezza mm	215
Profondità mm	200
Peso kg	2.100
Codice a barre EAN	5014551610279

Scatola esterna

Altezza mm	210
Larghezza mm	411
Profondità mm	207
Peso kg	8.700
Codice a barre OCU	05014551000858
Tipo di transito	CP1 1200 x 1000

Scheda di sicurezza (IT)

[61027_it-it.pdf](#)

Scheda di sicurezza (EN)

[61027_it-en-gb.pdf](#)

Ultima modifica

16-07-2021 (d/m/y)