

## SCHEDA TECNICA PRODOTTO

### DISEGNO TECNICO

Lunghezza doccetta : 130 mm

Diametro : 40 mm

Lunghezza flessibile : 1200 mm, con connessioni a girello da ½" e da ½" conico

Supporto a muro:

Lunghezza: 50 mm

Diametro: 35 mm

Tenuta statica: 0 / 15 bar

Tenuta colpo d'ariete: 25 bar

Caratteristiche tecniche flessibile PVC e retinato nylon:

Ø 9 x 13,8 nominale, triplo strato, trasparente o colorato.

Pressione di esercizio: 0 / 5 bar

Pressione di scoppio: 15 bar

Temperatura di esercizio: -20°C / +60°C

Tenuta: 40 bar acqua fredda; 25 bar acqua calda

### FOTO



### FAMIGLIA PRODOTTO: ACCESSORI

**CODICE:** 520

**DESCRIZIONE:**

Doccetta.

### CERTIFICAZIONI:

Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001:2008.

### CARATTERISTICHE PRODOTTO:

Doccetta a pulsante con supporto e flessibile. Corpo in ABS cromato, con impugnatura ergonomica e pulsante di azionamento sulla parte posteriore.

Anello decorativo in ABS grigio. Adatta all'utilizzo per la pulizia del corpo umano. Flessibile da 1200 mm a triplo strato in PVC e retinato nylon con finitura trasparente lucida e connessioni da ½" con girello e da ½" conico (lunghezza 30 mm) con girello; sono presenti anche le guarnizioni per il collegamento del flessibile.

Supporto a muro in ABS cromato, con viti e tasselli per il fissaggio a muro.

### FISSAGGIO (INSTALLAZIONE):

Fissare il supporto alla parete tramite le viti ed i tasselli in dotazione.

Collegare il flessibile alla doccetta ed all'ingresso dell'acqua inserendo le apposite

guarnizioni.

Appoggiare la doccetta nel supporto a muro.

### MANUTENZIONE:

Controllare periodicamente il corretto fissaggio del prodotto.

Pulire con acqua e sapone o altri prodotti adatti; evitare prodotti aggressivi, corrosivi e abrasivi. Non utilizzare prodotti contenenti cloro, acido cloridrico o suoi derivati, altri acidi o basi anche se diluiti. Asciugare con un panno morbido.

### COMPOSIZIONE PRODOTTO:

#### MATERIALI:

#### TRATTAMENTI:

N° 1 Doccetta con pulsante ABS Cromato

N° 1 Flessibile 1200 mm PVC, retinato nylon

N° 2 Guarnizioni NBR

N° 1 Supporto ABS Cromato

N° 2 Vite+tassello

### CONFEZIONE:

Imballo in sacchetto di polietilene e scatola di cartone 190 x 190 x 50 mm.

Peso: 0,3 kg

ST\_PRODOTTO: 520

APPROVATO  
- 1  
R.T.

REV.00 DEL 25/09/09

I dati riportati non possono essere ritenuti vincolanti. Thermomat Saniline S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza nessun preavviso.

**Thermomat Saniline s.r.l.**

Via M. Curie, 7 - 46034 Borgo Virgilio (Mantova) ITALY

Tel. + 39 0376 4473

www.thermomat.com - info@thermomat.com



**Azienda con Sistema di Gestione Qualità certificato secondo la norma  
UNI EN ISO 9001:2015**